

РАДИАТОРЫ КЛАССА ЛЮКС



BI LUX

ВКЛЮЧЕНО
ВСЁ

Радиаторы водяного отопления,
обладающие рядом уникальных
преимуществ...

Биметаллический радиатор водяного отопления

BiLUX plus R – это 100% биметаллический радиатор, обладающий рекордными прочностными характеристиками и предназначенный для эксплуатации в наиболее экстремальных условиях.

BiLUX plus R разработан компанией
Climatic Control Corporation LLP® (Великобритания).

В основу разработки легли передовые российские технические решения в области проектирования современных отопительных приборов.

Уникальный авторский дизайн новой модели выполнен известной студией промышленного дизайна
«Art up studio LLC»

Каждая секция состоит из высокопрочного стального каркаса, залитого снаружи алюминиевым сплавом под высоким давлением.

Подобная конструкция позволяет получить уникальную прочность и стойкость к коррозии.

Секции имеют особо надежное соединение типа «lock» с использованием усиленных nipples и прокладок «O-ring» из термостойкого силикона.

Отсутствие контакта теплоносителя с алюминием позволяет эксплуатировать радиатор в наиболее тяжелых условиях. Радиаторы семейства BiLUX plus R обладают превосходной теплоотдачей и низкой тепловой инерционностью.

BiLUX plus R окрашены высококачественной экологически чистой порошковой эмалью ярко белого цвета
RAL 9016/9010


Рабочее давление – 20 атм
Испытательное давление – 30 атм

Все радиаторы BiLUX plus R имеют гарантию 10 лет *

* при условии использования оригинальных комплектующих и соблюдения правил монтажа и эксплуатации, регламентированных нормативами, принятыми в РФ.

Застраховано «ИНГОССТРАХ»

РАДИАТОР КЛАССА ЛЮКС



plus R

Модель	Глубина, мм/секц	Высота, мм/секц	Ширина, мм/секц	Межсекоев расст/секц	Теплоотдача ΔT=70 °C/Вт	Вес секции, кг	Объем секции, л
plus R 500	79-85	563	80	500	182	1,82	0,210
plus R 300	79-85	365	80	300	142	1,29	0,170
plus R 200	90,8	251	80	200	108	1,03	0,150

Литой алюминиевый радиатор ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ

BiLUX AI M – это литой алюминиевый радиатор, обладающий отличными эксплуатационными характеристиками и являющийся оптимальным решением для большинства систем отопления.

BiLUX AI M разработан компанией
Climatic Control Corporation LLP® (Великобритания).

В основу разработки легли передовые российские технические решения в области проектирования современных отопительных приборов.

Секции радиатора BiLUX AI M изготовлены из высококачественного алюминиевого сплава прогрессивным методом литья под высоким давлением.

Высокая теплоотдача в сочетании с низкой тепловой инерционностью позволяет значительно снизить расходы на отопление и обеспечить эффективное поддержание комфортной температуры в вашем доме.

Секции имеют особое соединение типа «lock» с использованием усиленных ниппелей и прокладок типа «O-ring» из термостойкого силикона, что увеличивает надежность радиатора.


Каждая секция BiLUX AI M окрашивается экологически чистой порошковой эмалью ярко белого цвета RAL 9016/9010 по специальной технологии, которая позволяет получить особо стойкое покрытие и сохранить великолепный внешний вид прибора на протяжении всего периода эксплуатации BiLUX AI M.

Рабочее давление – 16 атм
Испытательное давление – 24 атм

Все радиаторы BiLUX AI M имеют гарантию 10 лет *

* при условии использования оригинальных комплектующих и соблюдения правил монтажа и эксплуатации, регламентированных нормативами, принятыми в РФ.

Застраховано «ИНГОССТРАХ»



AI M

РАДИАТОР КЛАССА ЛЮКС

Модель	Глубина, мм/секц	Высота, мм/секц	Ширина, мм/секц	Межосевое расст/секц	Теплоотдача при $\Delta T=70^\circ\text{C}/\text{Вт}$	Вес секции, кг	Объем секции, л
AI M 500	75-80	570	75	500	180	1,82	0,210
AI M 300	75-80	370	75	300	138	1,29	0,170



Радиаторы водяного отопления,
обладающие рядом уникальных
преимуществ...

